

# SHARP

Be Original.

## MXM3050EU



- ▶ COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER, SERVEUR DE DOCUMENTS, FAX
- ▶ VITESSE : 30 PPM EN NOIR&BLANC
- ▶ LARGE ÉCRAN TACTILE COULEUR DE 10,1'' , INTERACTIF, PERSONNALISABLE ET DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE MULTI POINTS
- ▶ IMPRESSION SUIVIE, PERMET LA LIBÉRATION D'UN TRAVAIL À PARTIR DE DIFFÉRENTS MFP
- ▶ QUALITÉ D'IMAGE EXCEPTIONNELLE ET CONSTANTE AU FIL DE VOS TRAVAUX
- ▶ CAPACITÉ PAPIER: JUSQU'À 6300 FEUILLES, DU A5 AU A3W ET JUSQU'À 300G/M<sup>2</sup>
- ▶ MULTIPLES OPTIONS DE FINITIONS DONT L'AGRAFAGE SANS AGRAFE
- ▶ SYSTÈME MODULABLE ET PERSONNALISABLE AVEC LE DISQUE DUR, WIFI, POSTSCRIPT, COMPRESSION DES PDF

SAP® Member  
Printer Vendor Program



CITRIX®



Google  
Cloud Print Ready



WiFi  
CERTIFIED



## GÉNÉRAL

- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A4): **30**
- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A3): **15**
- ▶ Format papier: min.-max.: **A5 - A3W**
- ▶ Grammage papier (g/m2): **60 - 300**
- ▶ Capacité papier: std (feuilles): **650**
- ▶ Capacité papier: max. (feuilles): **6300**
- ▶ Préchauffage (sec.): **14**
- ▶ Mémoire globale min/max (Mo): **5120**
- ▶ Disque dur: **OPT**
- ▶ Disque dur (Go): **500**
- ▶ Recto verso: **STD**
- ▶ Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Consommation d'énergie (kW): **1,84**
- ▶ Dimensions (mm): **608 x 650 x 834**
- ▶ Poids (Kg): **64**

## CHARGEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Capacité chargeur (feuilles): **100**

## SERVEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Serveur de documents (standard / option): **OPT**
- ▶ Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés: **20.000**
- ▶ Capacité du serveur de documents - dossier temporaire: **10.000**
- ▶ Travaux stockés: **Copy, print, scan, fax transmission**
- ▶ Dossiers de stockage: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Stockage confidentiel:

## FAX

- ▶ Fax (standard / option): **OPT**
- ▶ Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protocole de communication: **Super G3**
- ▶ Temps de transmission (sec): **3**
- ▶ Vitesse du modem (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Résolution de transmission: **203,2 x 97,8, 406,4 x 391**
- ▶ Format du document (Min): **A5**
- ▶ Format du document (Max): **A3**
- ▶ Mémoire (Mo): **1024**
- ▶ Niveaux de gris: **256**
- ▶ Enregistrement des numéros (express/abrégiés): **2000**
- ▶ Diffusion (max. destinations): **500**

## COPIEUR

- ▶ Format originaux (max.): **A3**
- ▶ Sortie première copie N&B (sec.): **4,5**
- ▶ Tri électronique standard:
- ▶ Copie continue (max. copies): **9999**
- ▶ Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 600,600 x 400**
- ▶ Résolution du scan couleur (dpi): **600 x 600**
- ▶ Résolution d'impression (dpi): **600 x 600**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **2**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - Couleur: **256**
- ▶ Plage de zoom (%): **25 - 400**
- ▶ Taux de reproduction prédéfinis: **10**

## SCANNER

- ▶ Numérisation réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Méthodes de scan 'Push' et 'Pull':
- ▶ Résolution du scan push (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Résolution du scan pull (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600**
- ▶ Formats de fichiers: **TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS**
- ▶ Utilitaires de scan: **Sharpdesk**
- ▶ Destination scan to PC:
- ▶ Destination scan to FTP, Email:
- ▶ Destination scan to SMB:
- ▶ Destination scan to clé USB:

## IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- ▶ Résolution (dpi): **600 x 600,9, 600 x 600**
- ▶ Impression réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Interface (standard / option): **STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ OS supportés en standard: **Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows Vista, Windows 7,8.1,10**
- ▶ OS supportés en option: **Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13**
- ▶ Protocoles réseau: **TCP/IP (IPv4, IPv6)**
- ▶ Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD**
- ▶ Langages de description de pages (standard/option): **STD PCL 6 emulation, OPT Adobe PostScript 3**
- ▶ Polices disponibles: **80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)**

## FINITION

- ▶ Capacité de sortie max.: **500 - 3000**
- ▶ Capacité d'agrafage (feuilles). Max.: **65**
- ▶ Piqûre à cheval: **OPT**
- ▶ Décalage: **STD**
- ▶ Perforation: **OPT**

[www.sharp.fr](http://www.sharp.fr)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.  
AVENUE DES NATIONS  
PARIS NORD II  
BP 52094  
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX  
TÉL. 01 49 90 34 00  
FAX 01 48 63 26 21  
[WWW.SHARP.FR](http://WWW.SHARP.FR)