

SHARP

Be Original.

Sharp/NEC MultiSync E658



- ▶ COÛTS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS – CARACTÉRISÉ PAR UNE TECHNOLOGIE AVEC RÉTROÉCLAIRAGE LED, L'ÉCRAN POSSÈDE UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉLEVÉE AVEC UNE FAIBLE CONSOMMATION DE COURANT, UNE DURÉE DE VIE DU RÉTROÉCLAIRAGE PLUS LONGUE ET UNE CONCEPTION PLUS LÉGÈRE POUR UN TRANSPORT, UN MONTAGE ET UNE INTÉGRATION FACILES ET FLEXIBLES.
- ▶ DESIGN FIN ET HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS – LE DESIGN ESTHÉTIQUE EST AGRÉABLE À L'ŒIL ET PERMET UNE INSTALLATION FACILE ET À COÛTS RÉDUITS.
- ▶ LECTURE DE CONTENU SANS EFFORT – LE LECTEUR MEDIA INTÉGRÉ PREND EN CHARGE DIFFÉRENTS FORMATS DE FICHIERS VIDÉO ET IMAGE POUR ASSURER UNE LECTURE DES CONTENUS SANS EFFORT ET AUTONOME.
- ▶ CONNECTIVITÉ ÉVOLUTIVE – CARACTÉRISÉE PAR DE MULTIPLES ENTRÉES DE SIGNAL NUMÉRIQUES ET ANALOGIQUES STANDARD POUR UNE INTÉGRATION FLEXIBLE AUX INFRASTRUCTURES AV.
- ▶ FONCTIONNEMENT AUTONOME – L'ÉCRAN EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ DE MANIÈRE PARFAITEMENT AUTONOME GRÂCE À SON LECTEUR MEDIA USB, SES HAUT-PARLEURS ET SA FONCTION PROGRAMMATION INTÉGRÉS.

La fonctionnalité nécessaire au prix souhaité Solution professionnelle pour les applications à budget limité, la gamme E devance le reste des TV familiales inadaptées à la fonction. Pensée pour les rigueurs d'un usage commercial, la gamme E assure la fonctionnalité et la fiabilité nécessaires mais au prix que vous souhaitez. Un lecteur de media intégré prend en charge une résolution UHD et la Gamme dynamique élevée (HDR - High Dynamic Range) natives pour des contrastes profonds et une diffusion de contenu à l'aspect réaliste avec la fonction de lecture automatique. Sans besoin de câbles, dispositifs externes ou logiciel de signalisation additionnels, le lecteur de media USB assure une solution de signalisation professionnelle simple et fluide. Simultanément, une interface USB 10W assume la connexion de dispositifs externes si un surcroît de puissance informatique devient nécessaire. Pour un démarrage instantané dans les espaces de réunion, les entrées sont automatiquement détectées afin d'alternier avec fluidité entre les sources HDMI. Les responsables de site se félicitent de la capacité de télécommande de leur parc numérique en réseau grâce à la capacité LAN intégrée et à la fonctionnalité NEC NaviSet Administrator 2 grâce à laquelle la gamme E devient le choix de prédilection des salles de réunion d'entreprise et de la signalisation numérique d'entrée de gamme.

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- ▶ Technologie du panneau: **IPS with Direct LED backlights**
- ▶ Résolution native (Pixels): **3840 x 2160**
- ▶ Taille diagonale (cm): **64.5/164**
- ▶ Rapport d'aspect: **16:9**
- ▶ Luminosité (cd/m2): **350**
- ▶ Taux de contraste: **1200:1**
- ▶ Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **8**
- ▶ Taille de pixel (mm H x L): **0.372**
- ▶ Angle de vue (H/L)0 CR >10:
178 horizontal/178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
- ▶ Colour Depth [bn]: **1.073 (10bit)**
- ▶ Haze Level [%]: **1**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- ▶ Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz):
100-240 V AC; 50/60 Hz
- ▶ Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **225**
- ▶ Température de fonctionnement (oC): **0 to 40**
- ▶ Storage Temperature [°C]: **-10 to +60**
- ▶ Humidité (%): **10 to 80**
- ▶ Storage Humidity [%]: **5 to 85**

INSTALLATION

- ▶ Paysage: ✓
- ▶ Portrait: ✓
- ▶ Montage (VESAs/Nombre de points/Espacement mm): **4; 600 x 400 (FDMI)**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- ▶ Entrée audio/casque 3.5mm: **1**

ACCESSOIRES

- ▶ Shipping Content: **2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual**
- ▶ Émetteur de la télécommande: **Yes**
- ▶ Cordon d'alimentation: **Yes**
- ▶ Support de montage: **Optional**
- ▶ Pied de bureau: **Optional**

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- ▶ Special Characteristics: **Ambient Light Sensor; Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Display Browser Control; Energy saving picture mode; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mac and Windows compatible; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; Scheduler; SNMP Support; USB Media Player**
- ▶ HDR High Dynamic Range: **Yes**
- ▶ Garantie limitée du fabricant (ans): **3**
- ▶ Enceintes intégrées (W): **10W + 10W**
- ▶ Couleur du boîtier: **Black**
- ▶ Colour Versions: **Black Front Bezel, Black Back Cabinet**
- ▶ Détecteur de température: ✓
- ▶ Détecteur de luminosité: ✓

POIDS ET MESURES

- ▶ Taille du biseau (G/D) mm: **13**
- ▶ Taille du biseau (H/B) mm: **14.4**
- ▶ Dimensions du produit (L/H/P) mm: **1,457.5 x 833.9 x 73**
- ▶ Poids du produit sans le pied (Kg): **23.8**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- ▶ HDMI: **3**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Composante: **1**
- ▶ Composite: **1**
- ▶ Entrée audio 3.5mm: **1**

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- ▶ Entrée RS232C: **1**
- ▶ Port réseau: **1**
- ▶ USB: **1**

www.sharp.fr

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.
avenue des Nations
Paris Nord II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
Tél. 01 49 90 34 00
Fax 01 48 63 26 21
www.sharp.fr