


Ecran d'affichage dynamique

NEC MultiSync UN552VS



- Installation facile – configurez sans effort votre affichage mural avec Auto TileMatrix et les calibrations exploitables immédiatement. Gagnez du temps en appliquant des préréglages d'image prêts à l'emploi.
- Performances d'imagerie accrues – réglages avancés de tous les paramètres visuels pertinents pour contrôler intégralement la luminosité, la couleur, la gamme chromatique et l'uniformité via SpectraVie
- Couleur réaliste et cohérente – vous pouvez vous attendre à une reproduction des couleurs à la sensation authentique grâce à la technologie de dalle IPS, le summum pour la cohérence des couleurs. Avec
- Fiabilité et longévité éprouvées des murs vidéo – La gestion de la chaleur unique de NEC permet à l'utilisateur de contrôler et de réguler la température à l'intérieur de l'écran.
- Gestion économe de l'appareil – la gestion de tous vos appareils NEC connectés peut se faire de manière centralisée (ce qui permet de réduire l'utilisation de vos ressources), via l'outil logiciel NaV

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	S-IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	1920 x 1080
Taille diagonale (cm)	55 / 138.8
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	> 1700:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Taille de pixel (mm H x L)	0.630
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Haze Level [%]	28

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	420
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Humidité (%)	20 to 80

INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

HDMI	1
DisplayPort	1
Entrée audio/casque 3.5mm	1

ACCESSOIRES

Shipping Content	Display; DisplayPort Cable; HDMI Cable; LAN cable (RJ45); Power Cable
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Pied de bureau	Optional

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics	Auto ID assignment; Auto tiling function; Automatic Alarm E-Mails; DICOM Simulation; Frame Comp; HTTP Server; Image flip; Intelligent Wireless Data (based on NFC); NaViSet Administrator 2; PjLink Support; TileMatrix; USB Media Player; User input priority definition; User readable log function
-------------------------	---

Fonctionnement 24/7 certifié	•
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Entrée ordinateur - Plug and Play	•
Couleur du boîtier	Black
Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Détecteur de température	•
--------------------------	---

POIDS ET MESURES

Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,210.5 x 681.2 x 98.6
Poids du produit sans le pied (Kg)	25.8

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	2
VGA	1
Composite	1
Entrée audio 3.5mm	2

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	2
USB	5

